

CAMC Truck *City Transport Version*

Truck model: HN4250HP40C2M3

Motor : ISMe420 30 Cummins 420HP

Tipo: ISMe Cummins y fabricado en XC
Max. Potencia: 306kw/1900rpm
Max. Torque: 2010N.m/1200rpm
No. de cilindros: 6
Bore x Stroke: 125X147mm
Displacement: 10.8 L
Emission Level: Euro III

Transmission

Tipo: Mecanica (Manual)
Fabricado en China con tecnologia USA EATON
Modelo : 16JS200T (fuller)
No. Marchas: 16 + 2 Reversa
1st (L/S) 17.04
2nd 14.03
3rd 11.66
4th 9.60
5th 8.04 11th 2.56
6th 6.62 12th 2.11
7th 5.53 13th 1.77
8th 4.55 14th 1.45
9th 3.74 15th 1.21
10th 3.08 16th 1.00
Reversa 16.30/13.42

Ejes

Delantero: Eje con doble seccion tipo T
Capacidad: 7,500KG
Posterior: Eje posterior de reduccion doble individual
Relacion final de transmision: 4.8
Capacidad: 17,500KG

Sistema de frenos

Servicio: Full Aire, Doble circuito
Parqueo: Actuador de resorte a las ruedas posteriores
Auxiliar: Retardador Hidraulico VOITH
Auxiliar:..... Escape
ABS: WABCO

Tanque de combustible

Montado en el chasis
Capacidad: 500L
Material: Aluminio

Dirección

Posición del conductor: Conductor a la izquierda
Tipo: Hidraulica

Suspension

Delantera: 9 resortes de lamina semi elípticos
Posterior: 12 resortes de lamina semi elípticos

Otros

Llanta: 12R22.5
Color option



Parametros

Dimensiones (mm) 6950x2495x3950mm
Peso vacio(kg) 9900kg
Numero de ejes 3
Trocha (mm) 2065/1860
Distancia ejes (mm) 3200/1350
Max Velocidad (km/h) 90

Capacidades de carga

Capacidad de ejes Front-----7500kg
Rear-----17500kg
Capacidad de carga: 15500kg
PBV: 25,000kg

Others

Asientos reclinables con cinturon de seguridad de 3 puntos.
Vidrios y seguros electricos.
Sistema de climatización. (A/C y calefacción)
Panel de instrumentos de ultima generación.
Litera.



