

CAMC Truck *City Transport Version*

Truck model: HN4250G37CLM3

Motor : ISLe375 30 Cummins 375HP

Tipo: ISLe Cummins y fabricado en DFC
Max. Potencia: 275kw/2100rpm
Max. Torque: 1550N.m/1400rpm
No. de cilindros: 6
Bore x Stroke: 114X145mm
Displacement: 8.9 L
Emission Level: Euro III

Transmission

Tipo: Mecanica (Manual)
Fabricado en China con tecnologia USA EATON
Modelo : 12JS180T (fuller)
No. Marchas: 12 + 2 Reversa
1st (L/S) 15.53
2nd 12.08
3rd 9.39
4th 7.33
5th 5.73 9th 2.10
6th 4.46 10th 1.64
7th 3.48 11th 1.28
8th 2.71 12th 1.00
Reversa 14.86/3.33

Ejes

Delantero: Eje con doble seccion tipo T
Capacidad: 7,500KG
Posterior: Eje posterior de reduccion doble individual
Relacion final de transmision: 4.8
Capacidad: 17,500KG

Sistema de frenos

Servicio: Full Aire, Doble circuito
Parqueo: Actuador de resorte a las ruedas posteriores
Auxiliar: Retardador Hidraulico VOITH
Auxiliar:..... Escape
ABS: WABCO

Tanque de combustible

Montado en el chasis
Capacidad: 500L
Material: Aluminio

Dirección

Posición del conductor: Conductor a la izquierda
Tipo: Hidraulica

Suspension

Delantera: 9 resortes de lamina semi elípticos
Posterior: 12 resortes de lamina semi elípticos

Otros

Llanta: 12R22.5
Color option



Parametros

Dimensiones (mm) 6950x2495x3950mm
Peso vacio(kg) 9900kg
Numero de ejes 3
Trocha (mm) 2065/1860
Distancia ejes (mm) 3200/1350
Max Velocidad (km/h) 90

Capacidades de carga

Capacidad de ejes Front-----7500kg
Rear-----17500kg
Capacidad de carga: 15500kg
PBV: 25,000kg

Others

Asientos reclinables con cinturón de seguridad de 3 puntos.
Vidrios y seguros electricos.
Sistema de climatización. (A/C y calefacción)
Panel de instrumentos de ultima generación.
Litera.



